

# AN TOÀN PCCC TRONG SỬ DỤNG KHÍ ĐỐT



## I. NGUY CƠ CÓ THỂ XẢY RA RÒ RỈ

- ❖ Tự ý san chiết khí gas; bảo quản trong bình chứa không bảo đảm chất lượng (bình gas mini).
- ❖ Sử dụng bếp, dây dẫn, van khóa không bảo đảm chất lượng (dây dẫn bị nứt, hở, chuột cắn, va đập...) mỗi nối, van khóa bị hở...
- ❖ Bố trí bếp, bình ga đặt tại vị trí không bảo đảm yêu cầu (có hổ, rãnh, trong khu vực, gian phòng kín không bảo đảm thông gió).
- ❖ Không khóa bình gas, tắt bếp sau khi sử dụng.

## IV. KHI XẢY RA RÒ RỈ KHÍ GAS BẠN CẦN LÀM GÌ?

- ✓ Nhanh chóng thông báo cho những người xung quanh được biết.
- ✓ Tuyệt đối không bật công tắc, cầu dao điện, dùng diêm, quẹt hay thao tác bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa; không dùng máy hút, quạt hút không an toàn phòng nổ.
- ✓ Có thể dùng đèn pin để kiểm tra khu vực rò rỉ gas; nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió.
- ✓ Kiểm tra các cụm van, bình gas, đường ống xác định vị trí rò rỉ và khóa van bình gas.

## II. NGUY CƠ CÓ THỂ XẢY RA CHÁY, NỔ

- Lắp đặt, sử dụng thiết bị điện trong khu vực bồn chứa LPG không bảo đảm yêu cầu phòng nổ.
- Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh nhiệt gần khu vực đặt bình gas, đường ống, dây dẫn.
- Đặt bếp gần vật dụng, hàng hóa dễ cháy, nổ.
- Sử dụng bếp, bình gas mini không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật an toàn; đặt bình gas gần nguồn nhiệt.

## V. KHI XẢY RA CHÁY BẠN CẦN LÀM GÌ?

- ▲ Hô hoán, báo động, ấn chuông báo cháy (nếu có) để mọi người cùng biết thoát nạn, chữa cháy.
- ▲ Di chuyển ra ngoài nhà bằng cầu thang bộ thoát nạn; lối thoát khẩn cấp tầng trên, lên mái để gọi người hỗ trợ.
- ▲ Nếu không di chuyển được: Đóng cửa, dùng vải thấm ướt, băng dính... bịt kín các khe cửa; di chuyển ra cửa sổ, ban công gọi người hỗ trợ (gọi điện thoại, sử dụng đèn pin, vật dụng dễ gây chú ý).

## III. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ RÒ RỈ KHÍ ĐỐT

- ❑ Không tự ý san, chiết; sử dụng bình, bếp, dây dẫn bảo đảm chất lượng và không dự trữ, tồn chứa số lượng lớn khí đốt trong nhà.
- ❑ Vị trí đặt bình gas, bếp gas đặt trên cùng mặt phẳng, bảo đảm thông thoáng không gần chất cháy.
- ❑ Hệ thống, thiết bị điện sử dụng tại khu vực đun nấu phải bảo đảm khoảng cách.
- ❑ Tắt bếp, khóa van bình gas sau khi sử dụng.
- ❑ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị không bảo đảm chất lượng.
- ❑ Lắp đặt thiết bị báo rò rỉ khí LPG để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra.